



Verbindungsstutzen mit Dichtkegel

Bestellzeichen: EDKO

beidseitig Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865

O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert mitgeliefert, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage

Straight connection with taper

order code: EDKO

taper on both ends and O-ring to DIN 3865
 Supplied with fitted NBR O-ring (e.g. Perbunan) FPM (e.g. Viton) upon request

Adaptateur d'orientation avec cône d'étanchéité

Référence de commande: EDKO

cône d'étanchéité des deux côtés et joint torique suivant DIN 3865
 Livré avec joint torique en NBR (p.ex. Perbunan) monté, FPM (p.ex. Viton) sur demande

Rohr AD pipe OD Tube Ø ext.	PN Reihe series Série	L ₁	L ₂	S ₁	joint torique O-Ring	Bestellzeichen order code Réf.cde
6	L [2200]	33	36	17	4 x1,5	EDKO 6-L
8		33	36	17	6 x1,5	EDKO 8-L
10		35	37	19	7,5x1,5	EDKO 10-L
12	400 [1700]	35	37	22	9 x1,5	EDKO 12-L
15		38	40	27	12 x2	EDKO 15-L
18		39,5	42,5	32	15 x2	EDKO 18-L
22		44	47	36	20 x2	EDKO 22-L
28	250 [1100]	46	49	46	26 x2	EDKO 28-L
35		52	58	50	32 x2,5	EDKO 35-L
42		52	59	60	38 x2,5	EDKO 42-L
6	S 800 [3400]	36	39	17	4 x1,5	EDKO 6-S
8		36	39	19	6 x1,5	EDKO 8-S
10		40	43	22	7,5x1,5	EDKO 10-S
12	630 [2700]	41	44	24	9 x1,5	EDKO 12-S
14		44	48	27	10 x2	EDKO 14-S
16		45	50	30	12 x2	EDKO 16-S
20		54	60	36	16,3x2,4	EDKO 20-S
25	400 [1700]	59	66	46	20,3x2,4	EDKO 25-S
30		63	73	50	25,3x2,4	EDKO 30-S
38		68	83	60	33,3x2,4	EDKO 38-S