



Verschlußstopfen

Bestellzeichen: STO/O

mit Dichtkegel
und O-Ring nach DIN 3865

Blanking plug

Order code: STO/O

with taper
and O-ring to DIN 3865

Bouchon obturateur

Référence de commande: STO/O

avec cône d'étanchéité
et joint torique suivant DIN 3865

Rohr AD pipe OD Tube Ø ext. d_1	PN Reihe séries Série	L	L_1	O-Ring	kg für % ST kg for % pc. kg en %	Bestellzeichen order code Réf. cde	
6	L 500 [2200]	18,5	20	4 x1,5	0,6	STO 6-L/S/O	
8		18,5	20	6 x1,5	0,9	STO 8-L/S/O	
10		20	21	7,5x1,5	1,4	STO 10-L/S/O	
12	400 [1700]	20,5	21,5	9 x1,5	1,9	STO 12-L/S/O	
15		20,5	21,5	12 x2	3,1	STO 15-L/O	
18		22,5	24	15 x2	6,2	STO 18-L/O	
22	250 [1100]	25	26,5	20 x2	9,9	STO 22-L/O	
28		25,5	27	26 x2	15,1	STO 28-L/O	
35		30	33	32 x2,5	25,2	STO 35-L/O	
42		30	33,5	38 x2,5	35,9	STO 42-L/O	
6		S 800 [3400]	18,5	20	4 x1,5	0,6	STO 6-L/S/O
8	18,5		20	6 x1,5	0,9	STO 8-L/S/O	
10	20		21,5	7,5x1,5	1,4	STO 10-L/S/O	
12	20,5		22	9 x1,5	1,9	STO 12-L/S/O	
14	630 [2700]		22,5	24,5	10 x2	2,6	STO 14-S/O
16			23,5	26	12 x2	4,6	STO 16-S/O
20	400 [1700]		28,5	31,5	16,3x2,4	7,7	STO 20-S/O
25			29	32,5	20,3x2,4	11,9	STO 25-S/O
30			30,5	35,5	25,3x2,4	17,9	STO 30-S/O
38			33	40,5	33,4x2,4	30,8	STO 38-S/O

Hinweise zu Druck- und Temperaturangaben siehe Seiten I/9 + I/10 / Hints concerning pressure-information - see I/9 + I/10 / Informations sur les pressions - voir I/9 + I/10