



Rückschlagventile

Bestellzeichen: RD

Beidseitiger Rohranschluß

Non-return valves

Order code: RD

Tube connection both ends

Clapets anti-retour

Référence de commande: RD

Raccord sur tube des deux côtés

Rohr AD pipe OD Tube Ø ext	PB Reihe series Série	DN Nennweite Largeur nominale	S ₁	S ₂	S ₃	L ₁	I ₁	Bhrg. bore Perçage	kg für % ST kg for % pc. kg en %	Bestellzeichen order code Réf. cde
6	L 250 [625]	4	14	17	17	58	29	3,5	6,5	RD 6-L
8		6 1/8"	17	19	19	59	30	5,5	8,0	RD 8-L
10		8 1/4"	19	24	22	69,5	40,5	7,5	14,0	RD 10-L
12		10 3/8"	22	30	27	72,5	43,5	9,5	21,0	RD 12-L
15	160 [400]	12 1/2"	27	32	27	77,5	47,5	11,5	25,0	RD 15-L
18		16 1/2"	32	36	36	83,5	51,5	14	40,0	RD 18-L
22	100 [250]	20 3/4"	36	46	41	93,5	61,5	18	61,0	RD 22-L
28		25 1"	41	55	50	102,5	69,5	23	88,0	RD 28-L
35		32 11/4"	50	60	60	117,5	74,5	29	130,0	RD 35-L
42		32 11/4"	60	70	65	119	74	29	200,0	RD 42-L
6	S 400 [1000]	3	17	19	19	63,5	34,5	3,5	9,5	RD 6-S
8		4	19	19	19	63,5	34,5	3,5	11,0	RD 8-S
10		6 1/8"	22	24	22	72,5	40,5	5,5	18,0	RD 10-S
12		8 1/4"	24	27	24	74,5	42,5	7,5	21,5	RD 12-S
14		10 3/8"	27	32	27	82,5	47,5	9,5	30,0	RD 14-S
16		12 1/2"	30	36	32	86,5	50,5	11,5	40,0	RD 16-S
20		16 1/2"	36	46	41	97,5	54,5	15	69,0	RD 20-S
25		20 3/4"	46	50	46	106,5	58,5	19	103,5	RD 25-S
30	25 1"	50	60	60	122,5	69,5	24	159,0	RD 30-S	
38	32 11/4"	60	70	65	136,5	75,5	29	227,0	RD 38-S	

Hinweise zu Druck- und Temperaturangaben siehe Seiten I/9 + I/10 / Hints concerning pressure information – see I/9 + I/10 / Informations sur les pressions – voir I/9 + I/10
L₁ = Ungefährmaß bei angezogener Überwurfmutter / approximate length with nut tightened / longueur approximative, l'écrou étant bloqué