



Gerade Verschraubungen

Bestellzeichen: E

Straight Couplings

order code: E

Unions doubles

Référence de commande: E

Rohr AD pipe OD Tube Ø ext.	PN	S	S ₁	L ₁	I ₁	kg für % ST kg for % pc. kg en %	Bestellzeichen order code Réf. cde
4	LL	9	10	31	12	1,4	E 4-LL
6	100 [400]	11	12	32	9	2,1	E 6-LL
8		12	14	35	12	2,6	E 8-LL
6	L	12	14	39	10	3,5	E 6-L
8	500 [2200]	14	17	40	11	4,9	E 8-L
10		17	19	42	13	6,9	E 10-L
12		19	22	43	14	8,5	E 12-L
15	400 [1700]	24	27	46	16	13,8	E 15-L
18		27	32	48	16	19,5	E 18-L
22		32	36	52	20	26,2	E 22-L
28	250 [1100]	41	41	54	21	31,5	E 28-L
35		46	50	63	20	49,4	E 35-L
42		55	60	66	21	72,8	E 42-L
6	S	14	17	45	16	5,9	E 6-S
8	800 [3400]	17	19	47	18	7,8	E 8-S
10		19	22	49	17	11,0	E 10-S
12		22	24	51	19	13,6	E 12-S
14	630 [2700]	24	27	57	22	18,2	E 14-S
16		27	30	57	21	22,3	E 16-S
20		32	36	66	23	34,7	E 20-S
25		41	46	74	26	66,9	E 25-S
30	400 [1700]	46	50	80	27	80,9	E 30-S
38		55	60	90	29	119,4	E 38-S

Hinweise zu Druck- und Temperaturangaben siehe Seiten I/9 + I/10 / Hints concerning pressure-information - see I/9 + I/10 / Informations sur les pressions - voir I/9 + I/10
 L₁ = Ungefährmaß bei angezogener Mutter / L₁ = approximate length with nut tightened / L₁ = longueur approximative, l'écrou étant bloqué