



Winkel-Schott-Verschraubungen

Bestellzeichen: L

Bulkhead Elbow Connections

order code: L

Coudes égaux passe-cloison

Référence de commande: L

Rohr AD pipe OD Tube Ø ext.	PN	M	S ₁	S ₂	S ₃	L ₂	l ₂	l ₃	D _{max}	L ₃	l ₃	d ₂	kg für % ST kg for % pc. kg en %	Bestellzeichen order code Réf. cde
6	L 500 [2200]	M 12x1,5	14	12	17	27	12	14	16	42	27	17	7,5	L 6-L
8		M 14x1,5	17	12	19	29	14	17	16	42	27	19	9,9	L 8-L
10		M 16x1,5	19	14	22	30	15	18	16	43	28	22	12,0	L 10-L
12	400 [1700]	M 18x1,5	22	17	24	32	17	20	16	44	29	24	15,0	L 12-L
15		M 22x1,5	27	19	30	36	21	23	16	46	31	27	25,0	L 15-L
18		M 26x1,5	32	24	36	40	23,5	24	16	49	32,5	32	35,5	L 18-L
22	250 [1100]	M 30x2	36	27	41	44	27,5	30	16	51	34,5	36	46,5	L 22-L
28		M 36x2	41	36	46	47	30,5	34	16	52	35,5	42	64,0	L 28-L
35		M 45x2	50	41	55	56	34,5	39	16	58	36,5	50	99,4	L 35-L
42		M 52x2	60	50	65	63	40	43	16	59	36	60	149,0	L 42-L
6	S 800 [3400]	M 14x1,5	17	12	19	31	16	17	16	44	29	19	10,5	L 6-S
8		M 16x1,5	19	14	22	32	17	18	16	44	29	22	14,0	L 8-S
10		M 18x1,5	22	17	24	34	17,5	20	16	46	29,5	24	19,0	L 10-S
12	630 [2700]	M 20x1,5	24	17	27	38	21,5	21	16	47	30,5	27	22,5	L 12-S
14		M 22x1,5	27	19	30	40	22	23	16	50	32	27	30,0	L 14-S
16		M 24x1,5	30	24	32	43	24,5	24	16	50	31,5	30	36,5	L 16-S
20	400 [1700]	M 30x2	36	27	41	48	26,5	30	16	55	33,5	36	58,0	L 20-S
25		M 36x2	46	36	46	54	30	34	16	59	35	42	100,0	L 25-S
30		M 42x2	50	41	50	62	35,5	39	16	64	37,5	50	130,0	L 30-S
38		M 52x2	60	50	65	72	41	43	16	68	37	60	197,0	L 38-S

Gegenmutter GM siehe VI/3 / Counter nut – see VI 3 / Contre-écrou – voir VI/3
Hinweise zu Druck- und Temperaturangaben siehe Seiten I/9 + I/10 / Hints concerning pressure-information – see I/9 + I/10 / Informations sur les pressions – voir I/9 + I/10
L₂+L₃ = Ungefährmaß bei angezogener Mutter / L₂+L₃ = approximate length with nut tightened / L₂+L₃ = longueur approximative, l'écrou étant bloqué