



## Rückschlagventile

Bestellzeichen: RZ/WD

Strömung zum Einschraubzapfen

Einschraubgewinde:  
Whitworth-Rohrgewinde zylindrisch,  
mit Weichdichtung: NBR (z.B. Perbunan),  
FPM (z.B. Viton) auf Anfrage

## Non-return valves

Order code: RZ/WD

Flow towards male stud end

Thread:  
B.S.P. parallel with captive seal:  
NBR (e.g. Perbunan), FPM (e.g. Viton)  
upon request

## Clapets anti-retour

Référence de commande: RZ/WD

Ecoulement vers l'embout mâle

Filetage:  
Whitworth cylindrique avec joint mou:  
NBR (p.ex. Perbunan), FPM (p.ex. Viton)  
sur demande

Rohr AD pipe OD Tube Ø ext	PB Reihe series Série	DN Nennweite Largueur nominale	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	L <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>7</sub>	i	Bhrg. bore Perçage	Whitw.-Rohrgewinde Whitw. pipe thread Filetage Whitworth G	kg für % ST kg for % pc. kg en %	Bestellzeichen order code Réf. cde
6	L 250 [625]	4	14	17	17	41	26,5	14	8	3,5	G 1/8" A	5,1	RZ 6-RL/WD
8		6 1/8"	17	19	19	43	28,5	19	12	5,5	G 1/4" A	6,5	RZ 8-RL/WD
10		8 1/4"	19	24	22	53	38,5	19	12	7,5	G 1/4" A	8,5	RZ 10-RL/WD
12		10 3/8"	22	30	27	55	40,5	22	12	9,5	G 3/8" A	18,0	RZ 12-RL/WD
15		12 1/2"	27	32	27	57,5	42,5	27	12	11,5	G 1/2" A	21,0	RZ 15-RL/WD
18	160 [400]	16 1/2"	32	36	36	64	48	27	14	14	G 1/2" A	32,0	RZ 18-RL/WD
22		20 3/4"	36	46	41	72	56	32	16	18	G 3/4" A	49,0	RZ 22-RL/WD
28	100 [250]	25 1"	41	55	50	80,5	64	40	18	23	G 1" A	77,0	RZ 28-RL/WD
35		32 1 1/4"	50	60	60	91,5	70	50	20	29	G 1 1/4" A	114,0	RZ 35-RL/WD
42		32 1 1/4"	60	70	65	93	70,5	55	22	29	G 1 1/2" A	182,0	RZ 42-RL/WD
6	S 400 [1000]	3	17	19	19	46	31,5	19	12	3,5	G 1/4" A	7,5	RZ 6-RS/WD
8		4	19	19	19	46	31,5	19	12	3,5	G 1/4" A	8,5	RZ 8-RS/WD
10		6 1/8"	22	24	22	54	38	22	12	5,5	G 3/8" A	15,0	RZ 10-RS/WD
12		8 1/4"	24	27	24	57	41	22	12	7,5	G 3/8" A	18,0	RZ 12-RS/WD
14		10 3/8"	27	32	27	61	43,5	27	14	9,5	G 1/2" A	25,2	RZ 14-RS/WD
16		12 1/2"	30	36	32	64	46	27	14	11,5	G 1/2" A	32,5	RZ 16-RS/WD
20		16 1/2"	36	46	41	71,5	50	32	16	15	G 3/4" A	59,0	RZ 20-RS/WD
25		20 3/4"	46	50	46	78,5	54,5	40	18	19	G 1" A	82,5	RZ 25-RS/WD
30		25 1"	50	60	60	90,5	64	50	20	24	G 1 1/4" A	133,2	RZ 30-RS/WD
38		32 1 1/4"	60	70	65	102	71,5	55	22	29	G 1 1/2" A	197,5	RZ 38-RS/WD

Hinweise zu Druck- und Temperaturangaben siehe Seiten I/9 + I/10 / Hints concerning pressure information – see I/9 + I/10 / Informations sur les pressions – voir I/9 + I/10  
L<sub>2</sub> = Ungefährmaß bei angezogener Überwurfmutter / approximate length with nut tightened / longueur approximative, l'écrou étant bloqué